

## Hålverktyg för rör Typ: RH 1A

Art nr 54000

Verktyget för hålstansning av rör utan dorn.  
Utrustas verktyget med fjädrande överdel kan flera hål stansas i bockade rör.



Verktyget utrustat med dornhållare och dorn samt fallstopp



**Grundverktyg** RH 1A är ett pelarstyrkt verktyg för enkel eller dubbelsidig hålstansning av rör. Verktyget kan användas för runt, fyrkant och rektangulärt rör. Hålet kan vara runt, spår eller formhål.

**Tillbehör** Dornhållare finns i 2 längder, för maximalt inklipp 100 mm alternativt 250 mm. Fallstopp för stansning av hålserie.

**Verktygssatser** En verktygssats består av stans, stanshållare, stansstyrning och dyna. Vid beställning skall ytterdimension x godstjocklek på rör och håldimension uppges, samt om hålet skall vara enkelsidigt eller genomgående. Vid beställning av dorn skall även största hålavstånd från kant och längd på dornhållare uppges.

Hål stansade i verktyg med dorn



Hål stansat i verktyg utan dorn

### Dimensioner m.m

Bredd	100 mm	Höjd upp till centrum på rör	65 mm
Djup	150 mm	Max rör dimension	40 mm
Totalhöjd rör Ø 20 enkelsidigt hål.	178 mm	Max hål dimension	Ø 15 mm
Totalhöjd rör Ø 40 dubbelsidigt hål.	218 mm	Största avstånd från kant till hålcentrum med dorn	250 mm
		Vikt	10 kg